



Codering:	<b>20210225GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 Basisopname</b>
Fabrikant:	<b>Prenova BV</b>
Type:	<b>Isowall (PIR isolatie met een bekleding van 10 mm MDF of kunststof)</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>8-02-2021</b>
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc* (m <sup>2</sup> K/W)	
	Gevel (binnenzijde)	Dak (binnenzijde)
30	1,72	1,58
40	2,18	2,04
50	2,63	2,49
60	3,09	2,95
70	3,54	3,40
80	4,00	3,86
90	4,45	4,31
100	4,91	4,77
110	5,36	5,22
120	5,81	5,67
130	6,27	6,13
140	6,72	6,58
150	7,18	7,04
160	7,63	7,49
170	8,09	7,95
180	8,54	8,40
190	9,00	8,86
200	9,45	9,31
210	9,91	9,77

\* Rc-waarden alleen geldig, indien Isowall middels verlijming aan de binnenzijde van de gevel / plafond is bevestigd (binnenisolatie toepassingen). Indien Isowall mechanisch is bevestigd is de verklaring niet van toepassing.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Isowall is toegepast.